

DE 24 E Komfort-Luftentfeuchter

Für Räume bis 15 m² / 37 m³

Besondere Merkmale und Einsatzgebiete

- Automatischer Entfeuchtungsbetrieb
- Ausgezeichnetes Design
- Äußerst einfache Handhabung
- Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
- Auswaschbarer Luftfilter
- Anschluss für externen Kondensatablauf

Ausstattung

- **Umluft-Abtauautomatik**
- **Füllstandwarnleuchte bei vollem Wasserbehälter**
- **Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung**
- **Anschluss für externen Kondensatablauf**
- **Integrierter, auswaschbarer Luftfilter zur zusätzlichen Luftreinigung durch Extraktion von Staub oder Tierhaaren**



Seine kompakten Abmessungen, seine sehr gute Leistung und sein ausgezeichnetes Design machen aus dem DE 24 E in allen kleineren Räumen einen rundum angenehmen Team-Player.

Und das Beste: er ist mit nur einem Knopf bedienbar. Ans Stromnetz anschließen, einschalten, fertig – der DE 24 E funktioniert denkbar unkompliziert und ist dabei stets unbedingt effektiv. Denn er schafft einiges an Feuchtigkeit weg: in kleineren Räumen bis 15 m² bis zu 10 Liter in 24 h.

Der Komfort-Luftentfeuchter DE 24 E verfügt über alle komfortablen Ausstattungsmerkmale, die es ihm erlauben, praktisch unbeaufsichtigt seinem Dienst nachzukommen: dazu zählen die elektronische Abtauautomatik, die Füllstand-Warnleuchte bei vollem Wasserbehälter sowie die Überfüllungsschutzfunktion mit automatischer Abschaltung.

Darüber hinaus ist er selbst dort einsetzbar, wo die regelmäßige manuelle Entleerung des Wasserbehälters nicht immer bequem möglich ist, etwa in beheizten Kellerräumen. Er ist mit einem integrierten separaten Anschluss ausgestattet, mit dem das Kondensat per Schlauch direkt in einen Abfluss geleitet werden kann.

DE 24 E Komfort Luftentfeuchter

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ventilatorleistung: | 100 m ³ / h |
| Entfeuchterleistung Maximum: | 10,00 l / Tag |
| Max. Raumgröße: | bis 15 m ² / 37 m ³ |
| Geräuschpegel: | 42 dB(A) |
| Stromanschluss: | 230 V/50 Hz |
| Stromaufnahme maximal (temperaturabhängig): | 0,25 kWh |
| Einsatztemperatur empfohlen: | +5 bis +35 °C |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit: | 20 - 80% r.F. |
| Behälterinhalt: | 1,60 Liter |
| Abmessungen H x B x T: | 410 x 312 x 243 mm |
| Gewicht: | 10 kg |

139,90 € inkl. 20% Mwst.