

# DE 55 E Adsorptionsentfeuchter

Für Räume bis 20 m<sup>2</sup> / 50 m<sup>3</sup>

---

## Besondere Merkmale und Einsatzgebiete

---

- Leise Entfeuchtungsautomatik mit Hygrostatsteuerung und Timer
- Unbeheizte oder temporär beheizte Ferienwohnungen, Wochenendhäuser
- Unbeaufsichtigte Dauertrocknung auf Yachten, in unbeheizten Kellerräumen etc.
- Bereits ab 5 °C Raumtemperatur sehr hohe Entfeuchtungsleistung
- Großer Einsatzbereich von 1 °C bis 40 °C
- Ionisierer für bessere Luftqualität
- Hohe Effizienz, sehr kompaktes und extrem leichtes Gerät



## Ausstattung

---

- Einstellbarer Hygrostat zur ständigen Überwachung der relativen Luftfeuchte. Bei Überschreitung wird das Gerät automatisch aktiviert und schaltet sich selbsttätig wieder ab, sobald der gewünschte Feuchtigkeitswert erreicht ist.
- Füllstand-Warnleuchte bei vollem Wasserbehälter und Autoabschaltung.
- Dreistufiger Ventilator mit Swing-Funktion
- Anschluss für externen Kondensatablauf.
- Filtert Tierhaare, Flusen, Flaum, Staub und beugt Bakterienwucherungen vor.
- Leicht zugänglicher Luftfilter, einfach zu reinigen.

**Dank seiner innovativen Technik benötigt dieser Adsorptions-Luftentfeuchter weder Kompressor noch Kältemittel für leistungsstarke Trocknungseinsätze speziell in kleinen und kühlen Räumen.**

---

Besonders in Umgebungen bis 20 m<sup>2</sup> Fläche und niedrigen Raumtemperaturen bis 13 °C ist der DE 55 E extrem effizient. Optimale Einsatzgebiete sind daher beispielsweise unbeheizte oder temporär beheizte Ferienwohnungen, Wochenendhäuser, Yachten, Segelboote oder unbeheizte Kellerräume.

Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist das nur 6,7 kg leichte Gerät besonders flexibel einsetzbar und eignet sich dank programmgesteuerter Entfeuchtungsautomatik, elektronischer Regelung und separatem Abflussschlauchanschluss auch zum Dauertrocknungseinsatz in unbeaufsichtigten und unbeheizten Räumen.

Raumlufffilter und ein zusätzlicher Ionisierer sind beim DE 55 E Serienausstattung und sorgen in jeder Umgebung für eine verbesserte Luftqualität.

# DE 55 E Adsorptionsentfeuchter

## Technische Daten

---

Ventilatorleistung:	150 m <sup>3</sup> / h
Entfeuchterleistung Maximum:	8,70 l / Tag
Max. Raumgröße:	bis 20 m <sup>2</sup> / 50 m <sup>3</sup>
Geräuschpegel:	48 dB(A)
Stromanschluss:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme maximal (temperaturabhängig):	0,60 kWh
Einsatztemperatur empfohlen:	+1 bis +40 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	45 - 100% r.F.
Behälterinhalt:	2,70 Liter
Abmessungen H x B x T:	500 x 300 x 205 mm
Gewicht:	11,4 kg

**285,90 €** inkl. 20% Mwst.